

INDEX

A

Aerodynamic device, 55
Angular cell, 113, 115
Anisotropy, 52, 126, 127, 129, 130, 192
Approbation, 20
Array, 9, 57, 60, 61, 65, 90, 103, 104, 106, 113, 114, 120, 122, 125, 155, 156, 196
Assembly
 fuel rod, 7
 gas-cooled, 4
Average heat transfer, 75, 156, 163, 164, 166, 168, 220, 222
Average surface temperatures, 152, 153
Average velocity vector, 180

B

Blausius friction law, 120, 133
Blockage ratio, 24, 84
Boundary layer, 25, 27, 28, 29, 32, 33, 34, 82, 83, 85, 112, 119, 126, 162, 195
Boundary layer thickness, 29, 31, 32, 183, 187, 188
Bundle, 3, 7, 32, 37, 48, 50, 56, 59, 60-68, 72, 74-77, 79-81, 85, 87-94, 96, 103, 104, 106, 110, 115, 120, 123, 129, 130-132, 135, 138, 139, 141, 144, 147, 149-151, 153-158, 162-167, 169, 171-173, 180, 186-192, 194

C

Cell
 angular, 113, 115
 elementary, 8, 11, 19, 113

 triangular, 113
 peripheral, 8, 19, 21, 113
Cellular methods, 6, 38, 41, 117, 124
Channels elementary, 5
Coefficient
 hydraulic resistance, 6, 186, 188
 turbulent diffusion, 121, 148, 192
 thermal conductivity, 126, 136, 192
 turbulent mixing, 116, 131, 136, 138, 146, 147, 192
 turbulent viscosity, 126, 127, 193
Convective
 flows, 12, 13, 17, 20, 129, 192
 transfer model, 95-97, 99, 101, 105-107, 190, 191

D

Dalle Donne's method, 187
Deformation, 3, 9
Diffusive transfer model, 95-102, 190, 191
Distant, 68, 99

E

Effective coefficient of turbulent mixing, 138, 141
Elementary cells, 5, 7, 11, 17, 19, 22-26, 32, 39, 48, 49, 62, 63, 75, 85, 113-115, 132, 133, 152, 155, 158-161, 163, 167, 188, 194, 195
Elementary channels, 4, 5, 22, 26, 191, 195
Energy and momentum transfer, 11, 12
Equivalent annulus 30, 33
Experimental setup, 55
Experimental model, 95, 100

- F**
- Facilities, 5
 - Flow
 - structure, 106, 165, 168, 170, 171, 185, 196
 - turbulence, 5, 11, 156, 194
 - Fluctuation, 67
 - Froude number, 147
 - Fuel rod assemblies, 20, 185, 194
- G**
- Gas-cooled assemblies, 3, 38, 185
 - Gas-cooled reactor, 2, 21
 - Generation, 1, 197
 - Geometric parameters, 3, 113, 156
- H**
- Heat transfer coefficient, 3, 6, 18, 21, 33, 48, 56, 72, 75, 76, 77, 151, 152, 153, 156-158, 161-165, 167, 168, 194-196
 - Homogenization, 7
 - Hydraulic resistance, 12, 17, 18, 22, 56, 67, 77-79, 86-92, 94, 107, 170, 183, 185-190, 197, 214
 - Hydraulic resistance of spacer grids, 17, 18, 22, 23, 25, 81, 85, 86, 187, 188, 197
 - Hydrodynamic characteristics, 5, 6, 38, 39, 84, 113, 185, 191
- I**
- Interchannel
 - flows, 13, 14, 16, 144, 184, 193
 - mixing, 5, 13, 14, 116, 129, 144, 148, 170, 180, 192
 - transfer, 9
- L**
- Large vortices, 9
 - Local resistance coefficients, 82
- M**
- Maximum velocity line, 8, 30, 39, 41-45, 47, 48, 50, 51, 53, 54, 80, 95, 96, 105, 107, 108, 120, 126, 190, 191
 - Mixing length, 117-119, 123
 - Model of the spacer grid, 17, 25
 - Momentum thickness, 28, 29
- N**
- Narrow-gap region, 128
 - Nonequivalent elementary cells, 111, 131
 - Nuclear reactor, 6, 22, 38, 197
- O**
- Opposing wire wrapping, 61, 64, 166, 169, 190
- P**
- Peripheral cell, 5, 21, 41, 65, 95, 113-116, 118, 123, 141-143, 155-157, 191, 194
 - Pitot tube, 63-70, 101, 103, 171
 - Point of maximum velocity, 41, 44, 45
 - Porosity parameter, 146
 - Prandtl
 - constant, 37, 46
 - number, 126, 156
 - Pressure
 - drop, 17, 67, 68, 70, 72, 77, 78, 90, 170, 196, 197
 - gradient, 9, 16, 17, 43, 50
 - Program
 - DARS, 10, 11, 14, 15, 17, 19, 20, 75, 77, 116, 131-133, 135-137, 139-145, 151, 167, 192-194, 197
 - DIR, 31, 33, 77, 81-84, 86, 186, 188, 197
 - RKN, 37, 41, 42, 47, 48, 50, 53, 70, 80, 103-108, 110, 111, 191, 197
 - RKN-M, 50, 53, 54, 96, 97, 99, 100, 101-103, 106, 107, 191

R

- Random deviations, 4, 132, 133
- Random parameters, 4
- Reactor
 - cores, 7
 - engineering, 170, 189
 - gas-cooled, 2, 21
 - nuclear, 6, 22
- Region, 6, 9, 21, 24, 25, 27, 28, 30, 32, 34, 38, 41, 46-48, 78, 79, 81, 84, 86, 87, 92, 98, 102, 104, 112, 128, 134, 165, 166, 168, 171, 180, 183, 186, 187, 188, 196
- Regular array, 104, 155
- Rehme's
 - correlation, 112
 - dependence, 112
 - relation, 84
- Relation of Rowe and Angle, 14, 127
- Relative heat transfer coefficient, 152-154, 158, 159, 160, 161
- Resistance coefficient of spacer grids, 22, 23, 25, 36, 82, 83, 187
- Reynolds
 - number, 27, 72, 81, 82, 140, 148, 153, 155, 157, 165, 168, 171, 173, 180, 183, 186-189, 191, 194, 195, 197
 - stresses 116
- Roughness elements, 86

S

- Secondary flows, 51, 54, 98, 104, 106, 108, 123, 128, 129, 130, 136, 165, 170-172, 180, 190, 192, 193, 197
- Self-similarity, 24, 80, 84, 148, 187, 195
- Separate circle, 175
- Shape
 - factor, 90, 96, 100, 107, 111, 113-115, 116, 132-134
 - parameter, 133
- Shear stresses, 38, 39, 41-43, 45, 52, 68-70, 95-101, 103, 106, 108, 185, 190, 191, 197, 218

- Single-vortex convective transfer models, 102, 114, 191
 - gradient types, 102, 114, 191
 - nongradient types, 102, 191
- Skin friction coefficient, 6
- Spacer grid, 3, 5, 6, 17, 18, 20, 22-26, 28, 31-33, 35, 36, 56-60, 67, 68, 70, 77-79, 79, 83-86, 101, 117, 130, 131, 135, 137, 138, 151-153, 158-162, 185-188, 192-197, 217
- Spacing, 5, 45, 54, 61, 63, 87, 89, 90, 95, 97, 100, 119, 125, 137, 149, 150, 156, 162, 163, 191, 196
- Spacing element, 5, 9
- Spirally finned rods, 146, 148, 149, 162
- Stanton number, 48, 49
- Structure, 1, 3, 22, 24, 38, 52, 78, 84, 156, 160, 162, 196
- Sublayer, 48
- Supercritical parameters, 1, 197
- Systematic deviation, 132, 133

T

- Temperature, 1, 3-8, 11, 12, 19, 20, 21, 38, 48, 49, 56, 57, 58, 62, 65, 66, 68, 70-75, 86, 109, 116-118, 123, 125, 129, 131, 134, 136-146, 152, 160, 163, 164, 167, 184, 192
- Test sections, 56, 63, 95, 98
- Trapezoidal roughness, 60, 80, 86
- Triangular cells, 90, 112, 113, 115-118
- Turbulence
 - generation, 183
 - level, 171, 180-184
- Turbulent
 - diffusion, 52, 116, 121-126, 129, 130, 146
 - interchannel transfer, 129, 192
 - Prandtl, 117
 - thermal conductivity, 124
 - transfer, 128, 192
 - viscosity, 127
- Turbulizer
- Twisted oval-profiled tubes, 146-148

V

Vapor-superheating assembly, 104, 107, 136, 152

Velocity

distribution, 31, 108, 109, 197

fields, 32, 39, 45, 95, 127, 132, 151, 171

Vortex, 51, 102, 144, 193

W

Wall temperature, 4, 7, 11, 18-20, 65, 66,

73, 152, 163

Wavy roughness, 60, 79, 86, 157, 194

Wire wrapping, 56, 61-63, 65, 67, 77, 87, 90, 92-94, 138, 141, 143, 145, 162-168, 170, 171, 180, 185, 188, 189, 192, 196, 197, 214, 224, 229, 232

Wood's alloy, 66

Z

Zone, 62, 63, 67, 139-141, 144-146, 172, 175, 180, 187

B. Čėsna

Heat Transfer and Hydrodynamics in Gas-Cooled Fuel Rod Assemblies

Tiražas 150 egz. Užsakymo Nr. 6-173.

Leidinį spaudai parengė Lietuvos energetikos institutas,
Breslaujos g. 3, LT-44403 Kaunas.

Leidėjai - Lietuvos energetikos institutas ir Begell House Inc.
Spaustuvė „Morkūnas ir Ko“, Draugystės 17, LT-51229 Kaunas.

Edition of 150 copies. Order No 6-173

Prepared by Lithuanian Energy Institute,
3 Breslaujos str., LT-44403 Kaunas, Lithuania.

Publishers - Lithuanian Energy Institute and Begell House Inc.

Printed by Morkūnas & C°, 54 Draugystės str., LT-51229 Kaunas, Lithuania.